



## PR ONE VAČKOVÉ PREPÍNAČE

227600

PR ONE 16A "0-1" 1-P

**BACO**<sup>®</sup>



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Funkce 1                                      | Stabilní  |
| Jmenovité izolační napětí Ui                  | 690 V     |
| Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/230V)       | 6 A       |
| Jmenovitý provozní proud Ie (AC21A/22A)       | 16 A      |
| Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x230V)       | 4 kW      |
| Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x400V)       | 7,5 kW    |
| Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x230V)         | 3 kW      |
| Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x400V)         | 4 kW      |
| Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith | 20 A      |
| Montáž                                        | šroubovat |
| Plate                                         | 48x48 mm  |
| Počet kontaktů                                | 1         |
| Počet pólů                                    | 1         |
| Počet pozic                                   | 2         |
| Provozní teplota max.                         | 70 °C     |
| Provozní teplota min.                         | -20 °C    |

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozměr vodiče max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Standardy                           | CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508 |
| Stupeň kryt zadní strany panelu     | IP20                                                    |
| Stupeň krytí přední strany panelu   | IP40                                                    |
| Úhel                                | 45°                                                     |
| Velikost jednojádrového kabelu max. | 4 mm <sup>2</sup>                                       |

