

**BACO®**

USB PORT 3.0 A/A

L21VB03

USB konektor 3.0 A/A

- UBS typ 3.0 (kompatibilní s 2.0)
- Třída krytí IP65 (UL 4X)
- Rychlost 5 Gbps (625 MB/s)



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doporučený moment utažení	2,3 Nm
Hloubka	40,2 mm
Hmotnost	18 g
Izolační napětí	5 V AC/DC
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Konstrukční hloubka	21 mm
Max. utahovací moment	2,3 Nm
Nominální proud	1,8 A
Nominální proud (mA)	1800 mA
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Rychlost přenosu	5 Gbps (625 MB/sec)
Shoda s normami	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508

Šířka	29,5 mm
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Třída ochrany	II
Výška	29,5 mm

