



## ŘADOVÉ SVORKY PROPOJOVACÍ M6/8 M6/8.P

12511813

M6/8.N svorka řadová modrá

- 6 mm<sup>2</sup> / 41 A
- 8 mm široký





### POPIS PRODUKTU

Standardní svorka

Šroub-šroub

M6/8

M6/8.P



Šířka 8 mm

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                         | UL       | IEC                  |
|-------------------------|----------|----------------------|
| Průřez vodiče - pevný   | 22-8 AWG | 0-10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče - lankový | 22-8 AWG | 0-6 mm <sup>2</sup>  |
| Jmenovité napětí (V)    | 600      | 800                  |
| Jmenovitý proud (A)     | 50       | 41                   |
| Jmenovitý průřez        | 8 AWG    | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Délka odizolování (mm)  | 12       |                      |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Doporučené utažení (Nm) | 0.5-0.8 |
|-------------------------|---------|

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis                                                    | Barva                                                                             | Typ    | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------|
| Standardní svorka propojovací 6 mm²/8 mm šířka, šedá     |  | M6/8   | 11511811 | E2925510 | 50     |
| Standardní svorka propojovací 6 mm²/8 mm šířka, modrá    |  | M6/8.N | 12511813 | E2925511 | 50     |
| Standardní svorka propojovací 6 mm²/8 mm šířka, žlutá    |  | M6/8   | 10511820 |          | 50     |
| Standardní svorka propojovací 6 mm²/8 mm šířka, oranžová |  | M6/8   | 10500422 |          | 50     |
| Standardní svorka zemnicí 6 mm²/8 mm šířka, žlutozelená  |  | D6/8.P | 16583021 |          | 50     |
| Standardní svorka zemnicí 6 mm²/8 mm šířka, žlutozelená  |  | M6/8.P | 16511417 | E2925526 | 50     |

## DOPLŇKY

| Popis                                        | Pozn. | Typ   | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|----------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|--------|
| G-lišta 32x15x1.5 2 m                        |       | TS32  | TS32     | E2925290 | 20x2 m |
| Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)          |       | TS35  | TS35     | E2929954 | 20x2 m |
| Lišta, perforovaná, 35x7.5x1 (2 m)           |       | TS35F | TS35/F5  | E2929953 | 20x2 m |
| Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)  |       | TS35C | TS35/C   | E2929956 | 10x2 m |
| Koncovka bezšroubová                         |       | BADL  | 39990302 | E2925699 | 50     |
| Koncovka, kovová patka                       |       | BAM2  | 20635116 | E2925697 | 50     |
| Krajní stěna, šedá, pro MA2.5/5- M10/10      |       | FEM6  | 11836816 | E2925604 | 20     |
| Krajní stěna, modrá, pro MA2.5/5.N--M10/10.N |       | FEM6  | 12836810 | E2925605 | 20     |
| Krajní stěna, žlutá, pro MA2.5/5- M10/10     |       | FEM6  | 10306221 |          | 20     |
| Krajní stěna, oranžová, pro MA2.5/5- M10/10  |       | FEM6  | 10312616 |          | 20     |
| Krajní stěna, zelená, pro MA2.5/5- M10/10    |       | FEM6  | 10312515 |          | 20     |
| Oddělovač obvodů, šedý                       |       | SCM6  | 11300310 | E2925621 | 20     |
| Oddělovač obvodů, šedý                       |       | SCF6  | 11870703 | E2925626 | 20     |
| Oddělovač obvodů, šedý                       |       | SCFM6 | 11482505 |          | 20     |
| Testovací zdlíčka 2 mm/12 mm                 | 1     | AL2   | 16304321 | E2925663 | 10     |
| Testovací zdlíčka 4 mm/12.3 mm               | 1     | AL4   | 16326201 |          | 10     |
| Testovací zdlíčka, oranžová                  |       | DCO   | 17306000 | E2925662 | 10     |
| Test banánek                                 |       | FC2   | 786526   | E2925658 | 10     |
| Zkratovací propojka, 2-pólová                | 1     | BJM8  | 16852005 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 3-pólová                | 1     | BJM8  | 16852122 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 4-pólová                | 1     | BJM8  | 16852223 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 5-pólová                | 1     | BJM8  | 16852324 |          | 10     |
| Zkratovací propojka, 10-pólová               | 1     | BJM8  | 16897400 | E2925702 | 10     |

|                                         |      |          |          |     |
|-----------------------------------------|------|----------|----------|-----|
| Zkratovací propojka                     | EL6  | 17362721 | 10       |     |
| Zkratovací pásek, 20-pólový, bez šroubů | BJS8 | 17478905 | 10       |     |
| Šroub pro BJS6/BJS8/BJS10               | EV6  | 16860416 | E2925667 | 100 |
| Zkratovací hřeben, 10-pólový            | PC8  | 16331324 | E2925679 | 10  |
| Ochranný štítek                         | EP6  | 16342717 | 10       |     |
| Ochranný štítek                         | EP8  | 16342820 | 10       |     |
| Šroub pro EP6/EP8                       | VSP6 | 16343315 | 20       |     |

(1) Oddělovač obvodů SC je nezbytný při použití těchto doplňků.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| BADL                                                                                | FEM6                                                                                |
|    |    |
| SCM6                                                                                | SCF6                                                                                |
|    |    |
| SCFM6                                                                               | AL2                                                                                 |
|  |  |
| DCO                                                                                 | FC2                                                                                 |
|  |  |
| BJM8                                                                                | EL6                                                                                 |
|  |  |
| PC8                                                                                 | EP6                                                                                 |
|  |                                                                                     |
| RC810                                                                               |                                                                                     |

## SPECIFIKACE

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Balení                      | 50 ks   |
| Barva                       | Modrá   |
| Délka odizolování           | 12 mm   |
| Doporučený plochý šroubovák | 4 Ø mm  |
| Hloubka                     | 44,5 mm |
| Hmotnost                    | 12,8 g  |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Impulzní výdržné napětí</b>             | 8000 V                    |
| <b>Jmenovité napětí dle CSA</b>            | 600 V                     |
| <b>Jmenovité napětí dle IEC</b>            | 1000 V                    |
| <b>Jmenovité napětí dle UL</b>             | 600 V                     |
| <b>Jmenovitý proud dle CSA</b>             | 50 A                      |
| <b>Jmenovitý proud dle IEC</b>             | 41 A                      |
| <b>Jmenovitý proud dle UL</b>              | 50 A                      |
| <b>Jmenovitý průřez dle CSA</b>            | 8 AWG                     |
| <b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>            | 6 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Jmenovitý průřez dle UL</b>             | 8 AWG                     |
| <b>Materiál</b>                            | Polyamid                  |
| <b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 6 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 10 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>   | 8 AWG                     |
| <b>Max. utahovací moment</b>               | 1 Nm                      |
| <b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle UL</b>   | 22 AWG                    |
| <b>Min. utahovací moment</b>               | 0,8 Nm                    |
| <b>Počet připojení</b>                     | 2 ks                      |
| <b>Shoda s normami</b>                     | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| <b>Šířka</b>                               | 8 mm                      |
| <b>Stupeň znečištění prostředí</b>         | 3                         |
| <b>Třída krytí</b>                         | IP20                      |
| <b>Výška</b>                               | 48 mm                     |

