



NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, VELIKOST 000, TYP GG

NH000GG50V2

Nožová pojistka, vel. 000, gG, 500VAC, 2A


- Horní a přední indikace
- Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu
- Vypínací schopnost 120 kA




POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu


Time VS. Current Characteristics



Current Limitation Curves



Total Clearing I^2t




Podle norem

DIN 57 636/VDE 0636 Parts 1, 10, 21, 22, 201

IEC 60269-2

DIN 43620 část 1-4 (Standardní rozměry)

ROZMĚRY



Velikost 000	mm
a1	79
a2	52
a3	45.5
a4	49.5
b	15
c1	35
e1	40.5
e2	20.8
e4	6
h	52.5

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Velikost	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Ztrátový výkon (W)	Vypínací schopnost (kA)	Balení	E-kód
NH000GG50V2	(B211946C)	000	2	500	1.9	120	3	E 20 502 02
NH000GG50V4	(M212462C)		4		1.5			E 20 502 03
NH000GG50V6	(D213995C)		6		1.6			E 20 502 04
NH000GG50V10	(B219651C)		10		1.1			E 20 502 05
NH000GG50V16	(K222097C)		16		1.8			E 20 502 06
NH000GG50V20	(A222847C)		20		2.3			E 20 502 07
NH000GG50V25	(E201185C)		25		2.4			E 20 502 08
NH000GG50V32	(Z211438C)		32		3.1			E 20 502 09
NH000GG50V35	(C211947C)		35		3.0			E 20 502 10
NH000GG50V40	(N212463C)		40		3.7			E 20 502 11
NH000GG50V50	(T212974C)		50		4.1			E 20 502 12
NH000GG50V63	(E213996C)		63		5.4			E 20 502 13
NH000GG50V80	(Y216543C)		80		6.5			E 20 502 14

NH000GG50V100	(B219122C)	100	7.5	E 20 502 15
---------------	------------	-----	-----	-------------

K dispozici také v 400 V a 690 V gG verzi.

Pro jiné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR nebo spodky nožových pojistkových vložek kontaktujte OEM Automatic, produktovou oblast : Rozvodné skříně
Minimální objednávková množství je jedno balení, tj. 3 ks.

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	120 kA
Charakteristika (CVL)	gG
Indication (CVL)	Vizuální, Spoušť
Max. napětí AC	500 V
Max. napětí DC	250 V
Nominální proud	2 A
Shoda s normami	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Výrobní číslo	B211946

