



## NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, VELIKOST 000, TYP GG

NH000GG50V6

Nožová pojistka, vel. 000, gG, 500VAC, 6A

Mersen




- Horní a přední indikace
- Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu
- Vypínací schopnost 120 kA


### POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé v nadproudu - rychlé v rozsahu zkratu


Time VS. Current Characteristics



Current Limitation Curves



Total Clearing I<sup>2</sup>t




### Podle norem

DIN 57 636/VDE 0636 Parts 1, 10, 21, 22, 201

IEC 60269-2

DIN 43620 část 1-4 (Standardní rozměry)

### ROZMĚRY



| Velikost 000 | mm   |
|--------------|------|
| a1           | 79   |
| a2           | 52   |
| a3           | 45.5 |
| a4           | 49.5 |
| b            | 15   |
| c1           | 35   |
| e1           | 40.5 |
| e2           | 20.8 |
| e4           | 6    |
| h            | 52.5 |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis      | Velikost | Jmenovitý proud (A) | Napětí (V) AC | Ztrátový výkon (W) | Vypínací schopnost (kA) | Balení | E-kód       |
|-----------------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------|
| NH000GG50V2     | (B211946C) | 000      | 2                   | 500           | 1.9                | 120                     | 3      | E 20 502 02 |
| NH000GG50V4     | (M212462C) |          | 4                   |               | 1.5                |                         |        | E 20 502 03 |
| NH000GG50V6     | (D213995C) |          | 6                   |               | 1.6                |                         |        | E 20 502 04 |
| NH000GG50V10    | (B219651C) |          | 10                  |               | 1.1                |                         |        | E 20 502 05 |
| NH000GG50V16    | (K222097C) |          | 16                  |               | 1.8                |                         |        | E 20 502 06 |
| NH000GG50V20    | (A222847C) |          | 20                  |               | 2.3                |                         |        | E 20 502 07 |
| NH000GG50V25    | (E201185C) |          | 25                  |               | 2.4                |                         |        | E 20 502 08 |
| NH000GG50V32    | (Z211438C) |          | 32                  |               | 3.1                |                         |        | E 20 502 09 |
| NH000GG50V35    | (C211947C) |          | 35                  |               | 3.0                |                         |        | E 20 502 10 |
| NH000GG50V40    | (N212463C) |          | 40                  |               | 3.7                |                         |        | E 20 502 11 |
| NH000GG50V50    | (T212974C) |          | 50                  |               | 4.1                |                         |        | E 20 502 12 |
| NH000GG50V63    | (E213996C) |          | 63                  |               | 5.4                |                         |        | E 20 502 13 |
| NH000GG50V80    | (Y216543C) |          | 80                  |               | 6.5                |                         |        | E 20 502 14 |

|               |            |     |     |             |
|---------------|------------|-----|-----|-------------|
| NH000GG50V100 | (B219122C) | 100 | 7.5 | E 20 502 15 |
|---------------|------------|-----|-----|-------------|

K dispozici také v 400 V a 690 V gG verzi.

Pro jiné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR nebo spodky nožových pojistkových vložek kontaktujte OEM Automatic, produktovou oblast : Rozvodné skříně  
Minimální objednávkové množství je jedno balení, tj. 3 ks.

## SPECIFIKACE

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Balení</b>                | 3 ks                                     |
| <b>Breaking Capacity</b>     | 120 kA                                   |
| <b>Charakteristika (CVL)</b> | gG                                       |
| <b>Indication (CVL)</b>      | Vizuální, Spoušť                         |
| <b>Max. napětí AC</b>        | 500 V                                    |
| <b>Max. napětí DC</b>        | 250 V                                    |
| <b>Nominální proud</b>       | 6 A                                      |
| <b>Shoda s normami</b>       | BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE |
| <b>Výrobní číslo</b>         | D213995                                  |

