



SIŤOVÝ FILTR 1-FÁZOVÝ

Řada UN2010

FN2010-20-08

Síťový filtr 1-stupňový, 1-fázový/20 A. Závrtný šroub M4

- 1-60 A
- Dlouhá životnost
- Vhodné pro velké množství aplikací
- DC-400 Hz



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Capacitance Cx	0,1 μ F
Capacitance Cy	4,7 nF
Frekvence	DC-400 Hz
High Potential Test Voltage "Hipot"	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s (30 A & 60 A). P->N 760 V DC, 2 s (1-20 A).
Hmotnost	0,21 kg
Indukce	0,6 mH
Leakage Current Per Phase Max	0,74 mA
MTBF (Mil-HB-217F)	1250000 h @ 40° C, 230 V AC
Operating Voltage Max	250 V AC
Procesní připojení	Šroub
Provozní teplota max.	100 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Rated Current, At 40 ° C	20 A
Resistance	1000 k Ω
Shoda s normami	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
Třída hořlavosti	UL94-V2

16 and 20 A types

