



entrelec®

ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY D70/32.AF

19000726

D70/32.AF svorka silová

- 1 x čep M8 + 1 x šroubová svorka




POPIS PRODUKTU

Silová svorka

Svorka pro montáž na symetrickou DIN lištu nebo přímo na desku.

Šířka 32 mm



1 matice M8 + 1 svěrka se šroubem HM8

TECHNICKÉ PARAMETRY

Průřez vodiče		NFC*	DIN**
Kabelové oko	pevný	6-95 mm ²	6-70 mm ²
C4/C6	lankový vodič	6-70 mm ²	
Šroubové svorky	pevný vodič	6-95 mm ²	
IECB9/IECB11	lankový vodič	6-70 mm ²	
		IEC	IEC
Jmenovité napětí			
V =	V	1000	1000
Zkratová odolnost	kV	8	8
Stupeň znečištění		3	3

Jmenovitý proud		
Jmenovitý proud	A	192
Jmenovitý průřez	mm²	70
Doporučené utažení	Nm	Kabelové oko 6
* NFC 20130 ** DIN 46234		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Silová svorka		D70/32.AF	19000726		10

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Ochranný kryt		CPUF70	19001717		5

	
Koncovka	Ochranný kryt

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Barva	Šedá
Hloubka	165 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	192 A
Jmenovitý průřez dle IEC	70 mm²
Max. utahovací moment	12 Nm
Min. utahovací moment	6 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	32 mm
Výška	105,7 mm

