



ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ZS35

1SNK516010R0000

ZS35 svorka řadová šedá

- 35 mm²
- 125 A
- 16 mm široký




POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Šroub-šroub

Šířka 16 mm

Svorkovnice ZS35 dovoluje použití kabelů až do průřezu 35 mm² a montuje se na lištu TS35.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojované vodiče	UL	IEC
Pevný	10-0 AWG	6-35mm ²
Lankový	10-0 AWG	6-35 mm ²
S dutinkou	10-0 AWG	6-35 mm ²
Jmenovité napětí (V)	600	1000
Jmenovitý proud (A)	150	125
Jmenovitý průřez	4 AWG	16 mm ²

Jmenovitý kratkodobý výdržný proud (1 s)	4200 A
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Homologace	
         	
Montážní pokyny	
Odizolovací délka	 17 mm
Šroubovák	 6.5 mm
Utahovací moment	 2.8-3.0 Nm

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Propojovací svorka		ZS35	1SNK516010R0000	E2925978	20 ks
		ZS35-BL	1SNK516020R0000	E2925979	
		ZS35-OR	1SNK516030R0000	E2925980	
Zemnicí šroubová řadová spojka		ZS35-PE	1SNK516150R0000	E2925981	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncové zarážky		BAM3	1SNK900001R0000	E2925146	50 ks
Koncové zarážky , vysoké		BAZH1	1SNK900102R0000	E2925147	20 ks
Propojky	2-póly	JB16-2	1SNK916302R0000	E2925388	10 ks
	3-póly	JB16-3	1SNK916303R0000	E2925389	
	4-póly	JB16-4	1SNK916304R0000	E2925390	
	5-pólů	JB16-5	1SNK916305R0000	E2925391	
	10-polů	JB16-10	1SNK916310R0000	E2925392	
Ochranné kryty		PL16	1SNK900622R0000	E2925170	
Značení řadových svorek 100 ks prázdná karta		MC812PA	1SNK169999R0000	E2967972	1 ks
Jiné označení viz příslušenství					

				
Bam3	BAZH1	PL16	MC812PA	JB16

SPECIFIKACE

Balení	20 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	17 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	150 A
Jmenovitý proud dle IEC	125 A
Jmenovitý proud dle UL	150 A
Jmenovitý průřez dle CSA	0 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	35 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	0 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	35 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	0 AWG
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	35 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	0 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	35 mm ²
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	35 mm ²
Max. utahovací moment	3 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	6 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	10 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	6 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	10 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	6 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	6 mm ²
Min. utahovací moment	2,8 Nm
Šířka	16 mm
Třída krytí	IP20

