

**BACO®**

KONTAKTNÍ BLOKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

331E01

Přepínací jednotka Kompletní 1NC

- Mnoho variací



POPIS PRODUKTU


Blok pro diodu		Blok s transformátorem		Blok s varistorem		Propojovací blok	Prázdný blok
1 dioda	2 diody	230/24 V	400/24 V	130 V	230 V		
33ET	33ETT	33EHC	33ELC	33EFM	33EFH	33EY	33EX
		37 560 91	37 560 92				

Sestava držáku a jednotky

Tyto sestavy uvádíme proto, že je možné se s nimi setkat v katalogu výrobce a tím pádem i projektech.

V případě objednání však budou dodány jednotlivé komponenty zvlášť, t.j. držák + jednotka. Máte-li tu možnost, objednávejte prosím ideálně rovnou samostatné komponenty.

Šroubové svorky





1 NO + držák

1 NC + držák

1x LED 12/24 V st/ss
+ držák

2 NO + držák

2 NC + držák

Obj. číslo

331E10

331E01

331EA...L

333E20

333E02

E-kód

37 560 02

37 560 01

37 560 21

37 560 19

Obj.číslo - modrá

331EABL

E-kód - modrá

37 560 04

Obj.číslo - zelená

331EAGL

E-kód - zelená

37 560 07

Obj. číslo - červená

331EARL

E-kód - červená

37 560 10

Obj. číslo - transp.

331EAWL

E-kód - transp.

37 560 13

Obj. číslo - žlutá

331EAYL

E-kód - žlutá

37 560 16

1x LED 230 V st/ss

Obj. číslo - modrá

331EABH

E-kód - modrá

37 560 03

Obj. číslo - zelená

331EAGH

E-kód - zelená

37 560 06

Obj. číslo - červená

331EARH

E-kód - červená

37 560 09

Obj. číslo - transp.

331EAWH

E-kód - transp.

37 560 12


Obj. číslo - žlutá

331EAYH

E-kód - žlutá

37 560 15

Šroubové svorky



	1 NO + 1 NC + držák	2 NO + LED 12-24 V st/ss + držák	1 NO + 1 NC + LED 12-24 V st/ss + držák	2 přepínací (2 NO/NC) + LED 12-24 V st/ss + držák
Obj. číslo	333E11	333EA...L20	333EA...L11	334EA...L22
E-kód	37 560 20			
Obj. číslo - modrá		333EABL20	333EABL11	334EABL22
E-kód - modrá		37 560 25	37 560 24	37 560 43
Obj. číslo - zelená		333EAGL20	333EAGL11	334EAGL22
E-kód - zelená		37 560 29	37 560 28	37 560 45
Obj. číslo - červená		333EARL20	333EARL11	334EARL22
E-kód - červená		37 560 33	37 560 32	37 560 47
Obj. číslo - transp.		333EAWL20	333EAWL11	334EAWL22
E-kód - transp.		37 560 37	37 560 36	37 560 49
Obj. číslo - žlutá		333EAYL20	333EAYL11	334EAYL22
E-kód - žlutá		37 560 41	37 560 40	37 560 51

	2 NO + LED 230 V st/ss + držák	1 NO + 1 NC + LED 230 V st/ss + držák	2 přepínací (2 NO/NC) + LED 230 V AC + držák
Obj. číslo - modrá	333EABH20	333EABH11	334EABH22
E-kód - modrá	37 560 23	37 560 22	37 560 42
Obj. číslo - zelená	333EAGH20	333EAGH11	334EAGH22
E-kód - zelená	37 560 27	37 560 26	37 560 44
Obj. číslo - červená	333EARH20	333EARH11	334EARH22
E-kód - červená	37 560 31	37 560 30	37 560 46
Obj. číslo - transp.	333EAWH20	333EAWH11	334EAWH22
E-kód - transp.	37 560 35	37 560 34	37 560 48
Obj. číslo - žlutá	333EAYH20	333EAYH11	334EAYH22
E-kód - žlutá	37 560 39	37 560 38	37 560 50

= Kódy barvy odpovídají anglickým názvům: W = White, R = Red, G = Green, Y = Yellow, B = Blue

SPECIFIKACE

Doporučený moment utažení	1,2 Nm
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52

Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith (AC15)	10 A
Max. utahovací moment	1,2 Nm
Připojení pevného vodiče max.	2,5 mm ²
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez vodiče max.	1.5mm ²
Průřez vodiče min.	0.5mm ²
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Typ kontaktu	1 NC

