



**ADO3 MINIATURNÍ SVORKA ADO-ŠROUB DR4/8.A.**

39942421

DR4/8.A.ADO3 zářezová minisvorka šedá

**POPIS PRODUKTU**Šířka 8 mm
TS15* 3 prolisy označují 8 mm šířku svorky a 4 mm² vodič

DR (s žebrováním)

DRE (bez žebrování pouze na zakončení svorkovnice)

ADO-pro průřez vodiče 4 mm²
Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.**TECHNICKÉ PARAMETRY**

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče Šroub - pevný	0.2-4 mm ²	22-12 AWG	
Průřez vodiče Šroub - lankový	0.22-4 mm ²	22-12 AWG	
Průřez vodiče ADO - pevný	4 mm ²	12 AWG	
Průřez vodiče ADO - lankový	4 mm ²	12 AWG	
Jmenovité napětí (V)	1000		

Jmenovitý proud, (A)	32	
Jmenovitý průřez	4 mm²	12 AWG
Stupeň znečištění	3	
Doporučené utažení (Nm)	0.5-0.8	

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-Šroub, na DIN lištu TS15 4 mm² vodič		DR4/8.A.ADO3	39942421		100
		DR4/8.A.N.ADO3	39942623		
		DR4/8.A.ADO3	39942522		
		DRE4/8.A.ADO3	39942805		
Mini ADO-Šroub, zemnicí svorka bez ukostření na lištu TS15 4 mm² vodič		DR4/8.A.PI.ADO3	39943221		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, perforovaná 15x5.5 (2 m)		TS15F	TS15/F	E2929951	100 m
Koncovka, bezšroubová TS15		BADRL	19942021		50
Krajní stěna, Mini ADO		FEAD1	19942116		20
	oranžový	FEAD1	19942217		
Oddělovač obvodů, Mini ADO		FEAD5	19943312		
	oranžový	FEAD5	19943413		
Testovací zdlířka, žlutá (pro svorky s roztečí 6mm)		DCJ	17305903	E2925661	
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	
Zkratovací hřebec	2-pólový	PC8	11653817		
	10-pólový	PC8	16331324	E2925679	
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Pneumatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTAD	20571011		
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		

Popisy RCAL85

	
BADRL	
	

FEAD1	FEAD5
	
DCJ	FC2
	
PC8	OUMAD
	
OUPAD	OUTAD
	
EXAD2	RCAL85

SPECIFIKACE

Barva	Šedá
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	32 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm ²
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	22 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	22 AWG
Stupeň znečištění prostředí	3

