



## JEDNOKONTAKTNÍ RELÉ C10

Série C10

C10T13X48D

Relé rozhraní, 1-pólové, 6 A, dvojitý kontakt, LED 48 V DC

- Robustní fastonové vývody
- Mechanická i LED indikace
- Testovací tlačítko
- Ochranné prvky součástí zabudovaného plošného spoje



### POPIS PRODUKTU

Relé C10 v řadě rozhraní jsou jednopólová a mohou zpracovávat zátěž až do 10 A AC1.

Relé mají barevně označené testovací tlačítko, které je v případě potřeby umožňuje uzamknout. Standardně mají také indikaci funkce s mechanickým praporkem i LED diodou. Napětí cívky různých modelů je pro snadnou identifikaci vytištěno na horní straně relé. Na relé i zásuvkách je standardně k dispozici štítek pro vlastní zápis.

### SPECIFIKACE

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Doba odpadu reléového kontaktu    | 5 ms                              |
| Doba uvolnění + potlačení odskoku | 8 ms                              |
| Doporučená min. zátěž             | 1 mA / 5 V                        |
| Frekvence                         | 50 Hz                             |
| Izolace třída EN60947             | 250 V (pollution 3, Group C)      |
| Jmenovité napětí cívky DC         | 48 V DC                           |
| Materiál kontaktu                 | AgNi + 3 μ Au                     |
| Min. spínací napětí               | 250 V                             |
| OFF napětí Un Max                 | 0,1                               |
| Počet kontaktů                    | 1                                 |
| Přepětí UNX max.                  | 1,1                               |
| Provozní teplota max.             | 70 °C                             |
| Provozní teplota min.             | -40 °C                            |
| Shoda s normami                   | CCC, CE, CSA US, RoHS, UL, Gost R |
| Teplota skladování do             | 80 °C                             |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Teplota skladování od  | -40 °C  |
| Třída krytí            | IP40    |
| Volitelná cívka        | X (LED) |
| Vypínací proud         | 6 A     |
| Vyrovňovací efekt DC   | 0,7 W   |
| Zvlnění proudu (20 Ms) | 15 A    |

