



JEDNOKONTAKTNÍ RELÉ C10

Série C10

C10T13BX48AD

Relé rozhraní, 1-pólové, 6 A, dvojitý kontakt, LED 48 V AC/DC

- Robustní fastonové vývody
- Mechanická i LED indikace
- Testovací tlačítko
- Ochranné prvky součástí zabudovaného plošného spoje



POPIS PRODUKTU

Relé C10 v řadě rozhraní jsou jednopólová a mohou zpracovávat zátěž až do 10 A AC1.

Relé mají barevně označené testovací tlačítko, které je v případě potřeby umožňuje uzamknout. Standardně mají také indikaci funkce s mechanickým praporkem i LED diodou. Napětí cívky různých modelů je pro snadnou identifikaci vytištěno na horní straně relé. Na relé i zásuvkách je standardně k dispozici štítek pro vlastní zápis.

SPECIFIKACE

Doba odpadu reléového kontaktu	5 ms
Doba uvolnění + potlačení odskoku	8 ms
Doporučená min. zátěž	1 mA / 5 V
Frekvence	50 Hz
Izolace třída EN60947	250 V (pollution 3, Group C)
Jmenovité napětí cívky AC/DC	48 V AC/DC
Materiál kontaktu	AgNi + 3 μ Au
Min. spínací napětí	250 V
OFF napětí Un Max	0,1
Počet kontaktů	1
Přepětí UNX max.	1,1
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Shoda s normami	CCC, CE, CSA US, RoHS, UL, Gost R
Teplota skladování do	80 °C



Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP40
Volitelná cívka	BX (AC/DV můstkový usměrňovač)
Vypínací proud	6 A
Vyrovňovací efekt	1,1 VA
Vyrovňovací efekt DC	0,7 W
Zvlnění proudu (20 Ms)	15 A

C10-T13BX

6A 250V AC-1

6A 30V DC-1

02



A2 —  — A1

CE EAC

Made in India

