



Poptávka





BACO OVLÁDACÍ PRVKY - POPISNÉ ŠTÍTKY A POPISKY


LWP2


LEGEND FRAME (FOR PLATE LIA)

BACO®

POPIS PRODUKTU

Malý držák štítků	Velký držák štítků	Držák štítků včetně rámečku	Držák štítků pro 2- a 3-tlačítka
			
pro štítky LIAx	pro štítky LIBx	pro štítky LIAx	pro štítky LIAx
			
LWP3	LWG3	LWP4	LWP2
37 564 29	37 564 26	37 564 30	37 564 28

Typ	Rozměry	Popis	Hliníkový (stříbrný)	Bílý	Červený	Černý	Transparent
		2 řádky 13 znaků na řádek	LIA9	LIA5	LIA1	LIA3	LIA7
		E-kód	37 563 99		37 563 96	37 563 97	37 563 98
		2 řádky 18 znaků na řádek	LIB9	LIB5	LIB1	LIB3	LIB7



E-kód

37 564 03

37 564 00

37 564 01

37 564 02

Objednací kódy standardních symbolů - popisné štítky

Standardní symboly ISO/DIN					
Popis	Symbol	Kód	Popis	Symbol	Kód
Stisk přeruš. pohyb ISO 1		A1	Okamžit. odpojení ISO 104		A4
Stiskání přeruš. pohyb ISO 3		A3	Okamžit. odpojení ISO 102		A5
Stisk. vlnitý pohyb v směru test. nářadí ISO 74/EN 135		A7	Režim ISO 108		A6
Stisk. vlnitý pohyb prot. směru test. nářadí ISO 75		A8	Okamžit. zastavení ISO 106		A8
Vlnitý ISO 16		A15	Automatický cyklus nebo pokračování ISO 109		A67
Zvukový indikátor ISO 28		A25	Maximální indikátor ISO 109		A69
Indukční indikátor ISO 29		A26	...STOP... Změň nastavení obvodu ISO 110		A69
Nastavení ISO 45		A32	...STOP... Změň nastavení obvodu ISO 111		A70
Společnostní. stav: ISO 60A		A63	ON/OFF spouště - stav elektr. obvodu ISO 111		A71
Společnostní. stav: ISO 60B		A62	Změň elektr. obvod, manuální impuls ISO 111/EN 108		A72
Doplňkové standardní symboly					

Příklad možného gravírování na štítky

	Popis Štítek: ZKOUŠKA-0-PROVOZ		Popis Štítek: ZKOUŠKA-PROVOZ
	Štítek: BLÍŽKO-0-DALEKO		Štítek: BLÍŽKO-DALEKO
	Štítek: DODÁVKU-0-DOPŘEDU		Štítek: VYPNUTO-ZAPNUTO
	Štítek: DOLŮ-0-NAHORU		Štítek: VYPNUTO-ZAPNUTO
	Štítek: TEST-0-AUTO		Štítek: VYPNUTO-PROVOZ
	Štítek: SNÍŽIT-ZYŠT		Štítek: - - +
	Štítek: ZASTAVIT-SPUSTIT		Štítek: 0-POLOVIČNÍ-CELÝ

SPECIFIKACE

Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C

