



PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK NAMĚŘENÝCH HODNOT PRO TEPLOTU, ODPOR

750340

Progr.převodník ze snímačů teploty, USB


- Univerzální převodník pro teplotu, odpor
- Univerzální výstup mA/V, +/-10V
- 3-cestné galvanické oddělení 2,5 kV
- Nastavení parametrů pomocí DIP přepínačů nebo přes software FDT/DTM
- Šířka 6,2 mm, provozní napětí 24 V DC



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Impedance zátěže	Max. 700 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 K Ω
Napájecí napětí	20-30 V DC
Napájení DC max.	30 V
Napájení DC min.	16,8 V
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Průřez max.	1,5 mm ²
Průřez min.	0,14 mm ²
Spotřeba	18 mA
Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20



Givare			Utgång		
S1	2	3	4	5	6
*		P100	*		0-20mA
*		P1000	*		4-20mA
*	*	TE J	*	*	0-10V
*	*	TE K	*	*	±10V
*	*	TE S	*	*	±10V
*	*	TE T	*	*	0-5V
*	*	Wia. (Pot)	*	*	1-5V

Starttemperatur				Sluttemperatur				Sluttemperatur			
S1	S2	°C		S2	°C			S2	°C		
7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
*		-200	*					0			625
*		-175	*					10	*		650
*	*	-150	*	*				20	*		675
*	*	-125	*	*				30	*	*	700
*	*	-100	*	*	*			40	*	*	725
*	*	-90	*	*	*	*		50	*	*	750
*	*	-80	*	*	*	*		60	*	*	775
*	*	-70	*	*	*	*		70	*	*	800
*	*	-60	*	*	*	*		80	*	*	825
*	*	-50	*	*	*	*		90	*	*	850
*	*	-40	*	*	*	*		100	*	*	875
*	*	-30	*	*	*	*		125	*	*	900
*	*	-20	*	*	*	*		150	*	*	925
*	*	-10	*	*	*	*		175	*	*	950
*	*	0	*	*	*	*		200	*	*	975
				*	*	*		225	*	*	1000
				*	*	*		250	*	*	1025
				*	*	*		275	*	*	1050
				*	*	*		300	*	*	1075
				*	*	*		325	*	*	1100
				*	*	*		350	*	*	1125
				*	*	*		375	*	*	1150
				*	*	*		400	*	*	1175
				*	*	*		425	*	*	1200
				*	*	*		450	*	*	1225
				*	*	*		475	*	*	1250
				*	*	*		500	*	*	1275
				*	*	*		525	*	*	1300
				*	*	*		550	*	*	1325
				*	*	*		575	*	*	1350
				*	*	*		600	*	*	1375
				*	*	*			*	*	1400

