



ČASOVÉ RELÉ NA DIN LIŠTU CHRONOS

Série Chronos

88827135

MCR1 časové relé C 24Vss/24-24

- Jedno nebo multifunkční
- 0,1 s - 100 hodin
- Vícenapěťové



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Časový rozsah	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Doba otevření	120 ms
Doba zavření	30 ms
Druh montáže	DIN lišta
Funkce 1	C - Časování po impulsu
Jmenovitý výkon	2000 VA / 80W
Multifunction	Ne
Napájecí napětí	24V DC / 24-240V AC
Opakovatelná přesnost	0,5 %
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průřez vodičů bez koncovky	2 x 2,5 mm ²
Průřez vodičů s koncovkou	2 x 1,5 mm ²
Shoda s normami	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Spínací proud max.	8 A
Spotřeba	0,6 W

Teplota skladování do	60 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Třída krytí předního panelu	IP50
Třída krytí připojení	IP20
Výstup	Relé 1 pól C/O

