



PULS

## NAPÁJECÍ ZDROJE ML30.102, ML50.102

Série ML30.102, ML50.102

ML50.105

Pulsní zdroj 48Vss/1,05A

- Napájecí napětí AC 85-264 V / DC 85-375 V
- Výstup DC 12V / 3A nebo 4,2A
- Vysoká účinnost, malé rozměry, pružinové svorky
- Mini Line série
- Záruka 3 roky



### POPIS PRODUKTU


Řada MiniLine představuje zdroje, které se vyznačují malými rozměry, širokou škálou výstupních napětí a příznivou cenou. Důsledkem malých výkonových ztrát je nízká teplota v rozvaděči a delší životnost zařízení. Jelikož se vzhledem k malým rozměrům zdrojů předpokládají různá umístění v rozvaděči, je ke zdrojům řady MiniLine dodávána příchytka suplující DIN-lištu.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                                                  | ML30.102 (2.5 A)     | ML50.102 (4.2 A)      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Vstup</b>                                                     |                      |                       |
| Vstupní střídavé napětí                                          | 85-264 V st          | 85-264 V st           |
| Vstupní stejnosměrné napětí                                      | 85-375 V ss          | 85-375 V ss           |
| Frekvence sítě                                                   | 47-63 Hz             | 47-63 Hz              |
| Vstupní proud (100/ 230 V st)                                    | <0.6 A/ <0.25 A      | <1 A/ <0.6 A          |
| Překlenutí krátkodobého výpadku v síti<br>(230 V st, $I_{nom}$ ) | 170 ms               | 170 ms                |
| <b>Výstup</b>                                                    |                      |                       |
| Výstupní napětí, nastavitelné                                    | 10-12 V ss           | 12-15 V ss            |
| Povolená odchylka*                                               | $\pm 2.5$ %          | $\pm 3$ %             |
| Zvlnění                                                          | <10 mV <sub>pp</sub> | <100 mV <sub>pp</sub> |
| Účinnost                                                         | 84 %                 | 89 %                  |
| Výstupní proud při 12 V ss                                       | 2.5 A (30 W)         | 4.2 A (50 W)          |
| Přetížení                                                        | >1,5 $I_{nom}$       |                       |
| Zapojení                                                         | pružinové svorky     |                       |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. průměr kabelu                                                                                                                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                     |
| Provozní teplota**                                                                                                                                                           | -10 °C ... +60 °C**                                                                                     |
| Třída krytí                                                                                                                                                                  | IP20                                                                                                    |
| Střední doba poruchy (MTBF)<br>(Siemens standard SN 29500)<br>* Vztahuje se na celý rozsah vstupního napětí<br>a I <sub>nom</sub><br>** Do 70 °C s omezenou proudovou zátěží | 2 507 000 / 2 365 000 h                                                                                 |
| Homologace                                                                                                                                                                   | UL 508 Listed, UL 60950, CB-Scheme                                                                      |
| EMC                                                                                                                                                                          | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4.<br>FCC Part 15 Class B. EN55011/EN55022 Class B |
| Třída bezpečnosti                                                                                                                                                            | EN 61558-2-17 (not ML50.102)EN61131-2, EN60204-1, EN50178                                               |

## ROZMĚRY



Doporučujeme zachovat nad i pod zdrojem volný prostor 25 mm pro zajištění optimálního chlazení

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis        | Výstupní parametry | E-kód |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|
| ML30.102        | Pulzní zdroj | 10-12 V ss/ 2.5 A  |       |
| ML50.102        |              | 12-15 V ss/ 4 A    |       |

## SPECIFIKACE

### VSTUPNÍ PARAMETRY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Vstupní napětí DC                   | 100-240 V |
| Vstupní napětí AC min.              | 85 V AC   |
| Vstupní napětí AC max.              | 264 V AC  |
| Vstupní napětí AC                   | 110-300 V |
| Vstupní napětí DC min.              | 85 V DC   |
| Vstupní napětí DC max.              | 375 V DC  |
| Náběhový proud při 120 V AC typický | 17 A      |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Náběhový proud při 230 V AC typický              | 35 A       |
| Rozsah vstupního napětí                          | Wide-range |
| Účíník při 120 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,52       |
| Účíník při 230 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,52       |
| Počet fází                                       | 1          |

## VÝSTUPNÍ PARAMETRY

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Výstupní napětí      | 48 V DC |
| Výstupní napětí min. | 48 V DC |
| Výstupní napětí max. | 56 V DC |
| Výstupní proud       | 1,05 A  |
| Výkon                | 50 W    |

## ÚČINNOST / ŽIVOTNOST / MTBF

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Účinnost při 230 V DC při plné zátěži             | 90 %     |
| MTBF (IEC 61709) 230 V AC, při max. zátěži, 40 °C | 600000 h |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|          |         |
|----------|---------|
| Šířka    | 45 mm   |
| Výška    | 75 mm   |
| Hloubka  | 91 mm   |
| Hmotnost | 0,24 kg |

## OSTATNÍ PARAMETRY

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Shoda s normami                                       | CB, CE, CSA, NEC Class 2, UL |
| Doba náběhu při 230 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 17 ms                        |
| Doba náběhu při 120 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 170 ms                       |
| Třída krytí                                           | IP20                         |
| Svorka                                                | Pružina                      |
| Kryt                                                  | ABS-plast                    |
| Frekvence napájení                                    | 50-60 ±6 %                   |
| Zvlnění (max.)                                        | 50 mV pp                     |
| Série                                                 | Miniline                     |
| Spotřeba při 120 V AC                                 | 1 A                          |
| Spotřeba při 230 V AC                                 | 0,6 A                        |

Omezení výkonu od +60 °C do + 70 °C 1,3 W/°C

Min. teplota bez omezení výstupního výkonu -10 °C

Max. teplota bez omezení výstupního výkonu 60 °C

