

**ŘADOVÁ SVORKA TŘÍPATROVÁ ZS4-T3**

1SNK505212R0000

ZS4-T3 šedá svorka třípatrová

- 4 mm² / 32 A
- Šířka 5,2 mm

**POPIS PRODUKTU****SPECIFIKACE**

Balení	25 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	10,5 mm
Hloubka	100,1 mm
Jmenovité napětí dle CSA	300 V
Jmenovité napětí dle IEC	800 V
Jmenovité napětí dle UL	300 V
Jmenovitý proud dle CSA	20 A
Jmenovitý proud dle IEC	32 A
Jmenovitý proud dle UL	20 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm ²

Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Max. utahovací moment	0,7 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	24 AWG
Min. utahovací moment	0,5 Nm
Počet připojení	6 ks
Shoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Šířka	5,2 mm
Třída krytí	IP20
Výška	79,9 mm

