



SVÍTILNA LED 025

02540.0-00

LED 025 100-240V AC, spínač on/off, uchycení magnetem



- Velký rozsah provozních napětí
- Integrované napájení
- Zapojení svítidel do řetězce (daisy chain)
- Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz
- Uchycení magnetem, šrouby nebo klípem



POPIS PRODUKTU

Svítilna řady LED 025 je vhodná pro všechny typy rozvaděčů a panelů, zvláště s omezeným prostorem. Svítidla má díky LED velmi dlouhou životnost. Tři různé možnosti upevnění poskytují větší flexibilitu pro instalaci. V případě potřeby lze zapojit do řetězce až 10 svítidel (verze DC 12 V až 5 svítidel), které mohou být rychle propojeny snadno a rychle pomocí kabelů s konektory zajištěnými zámkem.

SPECIFIKACE

Barva	Transparentní
Délka	351 mm
Druh montáže	Montáž magnetem
Hmotnost	0,2 kg
Jmenovité napětí	100-240 V AC
Materiál těla	Plast
Napětí max.	265 V ac
Napětí min	90 V ac
Provozní teplota	-30°C ... +60°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Šířka	32 mm
Spotřeba	5 W
Teplota skladování	-40°C ... +85°C
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ spínání	Přepínač

Vlhkost skaldování <90% RH

Výška 34 mm

Zdroj světla LED



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplås-kontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.

