



CHRONOS 2, 1X0.7 A, ČASOVÉ RELÉ NA DIN LIŠTE, STATICKÝ VÝSTUP

88827004

MUS2 časové relé U 24-240Vst



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Časový rozsah	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Doba otevření	350 ms
Doba zavření	50 ms
Druh montáže	DIN lišta
Funkce 1	A - Zpoždění při napájení, Ac - Časování po zavření a otevření ovládacího kontaktu, At - Časování na napájení s pamětí, B - Časování na impulsu (jeden výstřel), Bw - Pulsní výstup (nastavitelný), C - Časování po impulsu, D - Symetrické blikání, Di - Symetrické blikání, H - Časování při napájení - pulzní výstup, Ht - Zpoždění při napájení pomocí paměti
Jmenovitý výkon	0,7 A
Multifunction	Ano
Napájecí napětí	24-240V AC
Opakovatelná přesnost	0,5 %
Proud min.	0,01 A
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průřez vodičů bez koncovky	2 x 2,5 mm ²
Průřez vodičů s koncovkou	2 x 1,5 mm ²

Shoda s normami	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Spínací proud max.	0,7 A
Teplota skladování do	60 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Třída krytí předního panelu	IP50
Třída krytí připojení	IP20
Výstup	Pevné

