

**entrelec®**

## ŘADOVÉ SVORKY DVOUPATROVÉ S DIODOU ZS4-D-CH-UD

1SNK505214R0000

ZS4-D-CH-UD šedá svorka dvoupatrová s diodou

- 4 mm<sup>2</sup> / 29 A
- Šířka 5,2 mm
- Dioda mezi patry



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Balení                      | 50 ks             |
| Barva                       | Šedá              |
| Délka odizolování           | 10,5 mm           |
| Doporučený plochý šroubovák | 3,5 Ø mm          |
| Hloubka                     | 70,4 mm           |
| Impulzní výdržné napětí     | 8000 V            |
| Jmenovité napětí dle CSA    | 300 V             |
| Jmenovité napětí dle IEC    | 800 V             |
| Jmenovité napětí dle UL     | 300 V             |
| Jmenovitý proud dle CSA     | 20 A              |
| Jmenovitý proud dle IEC     | 29 A              |
| Jmenovitý proud dle UL      | 20 A              |
| Jmenovitý průřez dle CSA    | 12 AWG            |
| Jmenovitý průřez dle IEC    | 4 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý průřez dle UL     | 12 AWG            |
| Materiál                    | Polyamid          |

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC                | 4 mm <sup>2</sup>                                       |
| Max. průřez laněného vodiče dle UL                 | 12 AWG                                                  |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 4 mm <sup>2</sup>                                       |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL                  | 12 AWG                                                  |
| Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 4 mm <sup>2</sup>                                       |
| Max. utahovací moment                              | 0,7 Nm                                                  |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC                | 0,22 mm <sup>2</sup>                                    |
| Min. průřez laněného vodiče dle UL                 | 24 AWG                                                  |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 0,2 mm <sup>2</sup>                                     |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL                  | 24 AWG                                                  |
| Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 0,22 mm <sup>2</sup>                                    |
| Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 0,22 mm <sup>2</sup>                                    |
| Min. utahovací moment                              | 0,5 Nm                                                  |
| Počet připojení                                    | 4 ks                                                    |
| Shoda s normami                                    | BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, UL, USR CNR |
| Šířka                                              | 5,2 mm                                                  |
| Stupeň znečištění prostředí                        | 3                                                       |
| Třída krytí                                        | IP20                                                    |
| Výška                                              | 67 mm                                                   |
| Zkratový proud po dobu 1 s                         | 480 A                                                   |

