



entrelec®

ADO MINIATURNÍ SVORKA DH1.5/6


29952906

DH1,5/6.ADO zářezová minisvorka šedá

- 1,5 mm² a 2,5 mm²
- Šířka 6 a 8 mm




POPIS PRODUKTU



Šířka 6 mm

Spodní montáž pomocí kolíku

ADO-pro průřez vodiče 0.34 - 1.5mm²



Šířka 8 mm

Spodní montáž pomocí kolíku

ADO-pro průřez vodiče 1 - 2.5 mm²

Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.

* Otvory: 8 mm svorkovnice

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Průřez vodičeDR1.5/6...			
Průřez vodiče ADO - pevný	0.28-1.5 mm²	22-16 AWG	22-16 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	0.34-1.5 mm²	22-16 AWG	22-16 AWG
Jmenovité napětí (V)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	17.5	18	18
Jmenovitý průřez	1.5 mm²	16 AWG	16 AWG
Průřez vodičeDR2.5/8...			
Průřez vodiče ADO - pevný	1-2.5 mm²	16-14 AWG	16-14 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	1-2.5 mm²	16-14 AWG	16-14 AWG
Jmenovité napětí (V)	800	600	600
Jmenovitý proud (A)	24	25	25
Jmenovitý průřez	2.5 mm²	14 AWG	14 AWG

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis		Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-ADO, Spodní montáž s kolíkem	šedá		DH1.5/6.ADO	29952906		100
	modrá		DH1.5/6.N.ADO	29953120		
	oranžová		DH1.5/6.ADO	29953003		
Mini ADO-ADO, zemnicí svorka bez ukostření, spodní montáž			DH1.5/6.PI.ADO	29953221		
Mini ADO-ADO, Spodní montáž s kolíkem	šedá		DH2.5/8.ADO	29953322		
	modrá		DB2.5/8.N.ADO	29953524		
	oranžová		DH2.5/8.ADO	29953423		
Mini ADO-ADO zemnicí svorka bez ukostření, spodní montáž s kolíkem			DH2.5/8.PI.ADO	29953625		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Krajní stěna Mini ADO		FEAD2	19942310		20
	oranžová	FEAD2	19942411		
Oddělovač obvodů, Mini ADO		FEAD6	19943514		
	oranžová	FEAD6	19943615		
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Pneumatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA1	17894202		

	
FEAD2	FEAD6
	
OUMAD	OUPAD
	
RC65/RCAL85	

SPECIFIKACE

Barva	Šedá
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	18 A
Jmenovitý proud dle IEC	17,5 A
Jmenovitý proud dle UL	18 A
Jmenovitý průřez dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,34 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,28 mm ²

