

**BACO®**

HŘÍBKOVÁ TLAČÍTKA Ø22,5 MM

L22EC01

Hlavice STOP s aretací, prům. 32

- IP66 / IP69K
- Velikost hlavičky Ø32mm nebo Ø40mm
- Různé možnosti barev a textu



POPIS PRODUKTU

Neprosvětlené, uzamykatelné hříbkové hlavice, které se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm a krytím IP66 / IP69K.

K dispozici jsou velikosti hlav Ø32mm & Ø40mm.

Kombinujte se samostatnými klipy a kontaktními bloky pro vytvoření kompletní sestavy.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Doporučený moment utažení	3 Nm
Funkce 1	Nulová při obratu
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Typ	Tlačítko ø32 mm

