



ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ S NOŽOVÝM KONTAKTEM M4/6.SNB, SNBT

11598600

M4/6.SNB svorka s odpojovačem šedá

- 4 mm² / 15-20 A
- Pro testování silového obvodu
- S nebo bez testovací zásuvky





POPIS PRODUKTU

Svorka s odpojovačem

Šroub-šroub

Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).



Šířka 6mm

Šířka 6mm

M4/6.SNB

Šířka 6 mm

S šedou nebo oranžovou páčkou

M4/6.SNBT

Testovací zdířky 2 mm, šedá nebo oranžová páčka s nožem

M4/6.SNBT2.3

Testovací zdířky 2,3 mm, šedá nebo oranžová páčka s nožem

TECHNICKÉ PARAMETRY

	UL	IEC
Průřez vodiče - pevný	22-12 AWG	0-4 mm ²
Průřez vodiče - lankový	22-12 AWG	0-4 mm ²
Jmenovité napětí (V)	300	400
Jmenovitý proud (A)	10	20'

Jmenovitý průřez	12 AWG	4 mm ²
Délka odizolování (mm)	9.5	
Doporučené utažení (Nm)	0.4-0.6	

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Svorka s odpojovačem, šedá páčka s nožem		M4/6.SNB	11568613		50
Svorka s odpojovačem, oranžová páčka s nožem		M4/6.SNB	11598600	E2925549	50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2 mm		M4/6.SNBT	11598701	E2925553	50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2,3 mm, šedá páčka s nožem		M4/6.SNBT2.3	11549504	E2925554	50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2,3 mm, oranžová páčka s nožem		M4/6.SNBT2.3	20653802	E2925564	50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2,3 mm, šedá páčka s nožem		M4/6.SNBT2.3	20610105		50
Svorka s odpojovačem, oranžová,oranžová páčka s nožem		M4/6.SNB	10505322		50
Svorka s odpojovačem, oranžová, testovací zdičky 2 mm, oranžová páčka s nožem		M4/6.SNBT4	10505423		50
Svorka s odpojovačem, modrá,oranžová páčka s nožem		M4/6.SNB	12568615		50

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
G-lišta 32x15x1.5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	20x2 m
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20x2 m
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka na šroub		BAM2	39996701	E2925697	50
Koncovka na šroub, šedá		BAM2	20635116	E2925697	50
Krajní stěna, šedá, pro M4/6.SNB....		FEM62	11499407	E2925633	20
Krajní stěna, oranžová		FEM62	10361225		20
Oddělovač obvodů, šedý, na lištu		SCFM6	11482505		10
Zkratovací hřeben, 10-pólový		PC61	16331122	E2925360	10
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	10
Testovací zdička, žlutá (pro svorky s roztečí 6mm)		DCJ	17305903	E2925661	10
RC610 Popisné štítky					



BAM2	FEM62
	
SCFM6	PC61
	
FC2	DCJ
	
RC610	

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	400 V
Jmenovité napětí dle UL	300 V
Jmenovitý proud dle CSA	15 A
Jmenovitý proud dle IEC	20 A
Jmenovitý proud dle UL	10 A
Jmenovitý průřez dle CSA	10 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	10 AWG
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	10 AWG
Max. utahovací moment	0,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	22 AWG
Min. utahovací moment	0,5 Nm
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Třída krytí	IP20

