



OTOČNÁ HLAVICE, NEPROSVĚTLENÁ

L21KA03

Otoč. hlavice, 2 polohy černá

- IP66 / IP69K
- 2 nebo 3 pozice



POPIS PRODUKTU

Neprosvětlená hlavice spínače s krátkou rukojetí, která je namontovaná do otvoru s průměrem 22,5 mm a krytím IP66 / IP69K.

Standardní barva je šedá s černou pákou, ale je k dispozici také s červenou, zelenou a šedou páčkou. Jiné barvy na požádání.

K dispozici v poloze 2 nebo 3, pružina v různých spínacích úhlech.

Dodávané s matným chromovým rámem jako standard.

Pro černý plastový rám změňte objednávací číslo z L21xxxx na L22xxxx.

SPECIFIKACE

Barva	Černá
Doporučený moment utažení	3 Nm
Funkce 1	Stabilní
Hmotnost	17,8 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Počet pozic	2
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplu odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ	Krátká páka
Úhel	45°

0

1

