

**BACO®**

## OTOČNÁ HLAVICE, NEPROSVĚTLENÁ

L21KA03

Otoč. hlavice, 2 polohy černá

- IP66 / IP69K
- 2 nebo 3 pozice



### POPIS PRODUKTU

Neprosvětlená hlavice spínače s krátkou rukojetí, která je namontovaná do otvoru s průměrem 22,5 mm a krytím IP66 / IP69K.

Standardní barva je šedá s černou pákou, ale je k dispozici také s červenou, zelenou a šedou páčkou. Jiné barvy na požádání.

K dispozici v poloze 2 nebo 3, pružina v různých spínacích úhlech.

Dodávané s matným chromovým rámem jako standard.

Pro černý plastový rám změňte objednávací číslo z L21xxxx na L22xxxx.

### SPECIFIKACE

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Barva                                              | Černá                        |
| Doporučený moment utažení                          | 3 Nm                         |
| Funkce 1                                           | Stabilní                     |
| Hmotnost                                           | 17,8 g                       |
| Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu | IEC 60068-2-3                |
| Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu         | IEC 60068-2-52               |
| Odolnost vůči nárazu                               | IK05                         |
| Počet pozic                                        | 2                            |
| Prosvětlené                                        | Ne                           |
| Provozní teplota max.                              | 70 °C                        |
| Provozní teplota min.                              | -25 °C                       |
| Shoda s normami                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Teplu odolné proti klimatu                         | IEC 60068-2-30               |
| Teplota skladování do                              | 70 °C                        |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Teplota skladování od</b> | -40 °C               |
| <b>Třída krytí</b>           | IP66, IP69, IP69K    |
| <b>Třída ochrany</b>         | II (dvojitá izolace) |
| <b>Typ</b>                   | Krátká páka          |
| <b>Úhel</b>                  | 45°                  |

0

1

