



DETEKCE RUKY - 8 PIN ZAPOJENÍ

Série SG4 Base

SG4-30-015-OO-E

Bezpečnostní světelná závora 30/150mm

- Vzdálenost až do 19 m
- Hlídaná výška 150-1800 mm
- Bezpečnostní světelný závěs, typ 4, PL e



POPIS PRODUKTU

Bezpečnostní světelný závěs Datalogic SG4-B 30 je určen k ochraně rukou (rozlišení 30 mm). Pomocí jediného bezpečnostního světelného závěsu lze sledovat vzdálenosti až 19 m.

Bezpečnostní světelné závěsy SG4-B 30 jsou bezpečnostní zařízení typu 4 a úrovně PL e podle EN ISO 13849-1 a EN 62061.


Bezpečnostní světelný závěs SG4-B 30 má 2 bezpečnostní výstupy PNP, testovací vstup, vstup EDM a výběr resetování (automatický / manuální).

V případě potřeby suchých kontaktů zahrnuje náš výběr např. Bezpečnostní relé Datalogic CSME.

Součástí dodávky jsou montážní konzoly ST-KSTD-SE.

Datalogic poskytuje 3letou záruku na bezpečnostní světelné závěsy.

Ochrana rukou ($R \leq 40 \text{ mm}$)



SPECIFIKACE

Bezpečnostní třída	4
DC	99 %
Doba odezvy	9 ms

Hlídaná výška	150 mm
Kabelové připojení přijímače	M12, 8-pólový
Kabelové připojení vysílače	M12, 4-pólový
Materiál těla	Hliník
Max. délka kabelu	50 m
Max. kontaktní proud	0,5 A
MTTFd	444 rok
PL	e (EN ISO 13849-1)
Počet paprsků	8
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Rozlišení	30 mm
Rozsah	0,2-19 m
Shoda s normami	CE, cULus, TÜV
SIL	3 (EN IEC 62061)
T1 (životnost v letech)	20
Tolerance napětí	±20 %
Třída krytí	IP65
V souladu s	EMC, LVD, MD

