




DISTRIBUČNÍ BLOKY M8

BEB401P-FBW-05

M8 MPIS 4port SINGLE I/O 5m WSOR boční

- Integrovaný kabel
- WSOR (Weld Slag Oil Resistant) izolacekabel
- 4, 8 nebo 10 portů
- LED indikace stavů
- třída krytí IP67



POPIS PRODUKTU

Distribuční bloky M8 s krytím IP67 vybavené unikátními WSOR kabely poskytují rychlé, snadné a spolehlivé připojení IO signálů koncentrovaných do jednoho "home-run" kabelu. LED indikace a velké popisové štítky umožňují přehlednou kontrolu funkce či závady připojených snímačů.

WSOR izolace se vyznačuje odolností proti olejům, UV záření, je vhodná pro častou flexi (energetické řetězy) i do válečného prostředí.

Cenově zajímavé řešení přehledné infrastruktury na strojích, které jsou instalovány i do velmi náročných provozních podmínek.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti bloku	
Rozsah napětí	10-30 Vss, PNP
Max. proud	4 A / port
	6 A celkem
Materiál těla bloku	PBT černý
Materiál konektoru	Poniklovaná mosaz
LED indikace	Zelená (napájení)
	Žlutá (stav vstupů)
Provozní teplota	-25 °C až +85 °C
Třída krytí	IP67

Vlastnosti kabelu	
Průřez vodičů	0,75 mm ² (napájení)
	0,34 mm ² (signál)
Materiál pláště	TPU černý
Materiál izolace vodičů	TPE
Poloměr ohybu	> 5x průměr kabelu (statický)

	> 7,5 průměr kabelu (dyn. v energetickém řetězu 5 mil. cyklů @ +20 °C)
Krut @ +20 °C	Max. ±180 ° / 1 m
UV odolnost	Ano (UL1581/2556-300h)
Odolnost proti olejům	Ano ISO6722, UL758 /2556 (ponor při 100°C v oleji IRM902 ex ASTM2)
Odolnost proti ohni	UL VW-1, CSA FT-1
	IEC 60332-2
Provozní teploty	-40 až +90 °C (statická)
	-25 až +80 °C (dynamická, bez pevného vedení pohybu)
	-5 až +60 °C (v energetických řetězech)
Další informace	Plášť odolný proti okujím (S-300 Molex test) UL/CSA (UL AWM styl 21215)
Průměr kabelu	6 vodičů (2+4) = 7,20 mm (+/- 0,25 mm) 10 vodičů (2+8) = 9,20 mm (+/- 0,25 mm) 12 vodičů (2+10) = 8,80 mm (+/- 0,25mm)

PŘIPOJENÍ

Jeden (single) I/O




S integrovaným kabelem

Barva vodiče	Číslo portu	Pin
Hnědá (+)	1-10	(1)
Modrá (-)	1-10	(3)
Bílá	1	(4)
Zelená	2	(4)
Žlutá	3	(4)
Šedá	4	(4)
Růžová	5	(4)
Červená	6	(4)
Černá	7	(4)
Fialová	8	(4)
Bílo-modrá	9	(4)
Hnědo-modrá	10	(4)

ROZMĚRY

Rozměry



Počet portů	A rozměr (mm)	B rozměr (mm)
4	79	95
8	129	145
10	154	170

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis
4-port	
BEB401P-FBW-10	4-port, Jeden (single) I/O, LED-indikace, 10 m kabel
8-port	
BEB801P-FBW-10	8-port, Jeden (single) I/O, LED-indikace, 10 m kabel
10-port	
BEBA01P-FBW-10	10-port, Jeden (single) I/O, LED-indikace, 10 m kabel

SPECIFIKACE

Barva kabelu	Černá
Délka kabelu	5 m
LED indikátor	Ano
Materiál kabelu	TPU (WSOR)

Materiál konektoru	Mosaz
Materiál obalu	PBT
Napájecí napětí DC max.	30 V DC
Napájecí napětí DC min.	10 V DC
Napájení / celkové max.	6 A
Napájení / port max.	2 A
Počet pólů	3
Počet portů	4 ks
Procesní připojení	M8
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průměr kabelu	7,2 +/-0,25 mm
Teplotní rozsah pro fixní použití do	90 °C
Teplotní rozsah pro fixní použití od	-40 °C
Teplotní rozsah pro flexibilní použití	80 °C
Teplotní rozsah pro flexibilní použití od	-25 °C
Teplotní rozsah pro použití v ohybu do	60 °C
Teplotní rozsah pro použití v ohybu od	-5 °C
Testováno v ohybném žlabu	Ano
Třída krytí	IP67

