



## FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR DC

Série S300-PR DC

S300-PR-2-G00EX

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 60m - vysílač

- Napájecí napětí 10-30 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky nebo M12 konektor
- Provozní teplota -40 až +55 °C
- IP67



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Doba odezvy           | 1 ms                                  |
| Elektrické připojení  | Terminál                              |
| Frekvence             | 500 Hz                                |
| Hmotnost              | 140 g                                 |
| LED indikátor         | Ano                                   |
| Materiál čočky        | PC                                    |
| Materiál těla         | Plast vyztužený skelnými vlákny (PBT) |
| Max. výstupní proud   | 0,1 A                                 |
| Max. vzdálenost       | 60000 mm                              |
| Min. vzdálenost       | 0 mm                                  |
| Napájecí napětí       | 10-30 V DC                            |
| Nastavení citlivosti  | Ano                                   |
| Provozní teplota max. | 55 °C                                 |
| Provozní teplota min. | -40 °C                                |
| Rozměr (mm)           | 25 x 100 x 70                         |
| Shoda s normami       | CE, UL                                |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Technologie fotobuňky | Vysílač          |
| Teplota skladování do | 70 °C            |
| Teplota skladování od | -40 °C           |
| Třída krytí           | IP67             |
| Typ světla            | LED              |
| Typ zdroje            | IR LED           |
| Výstup                | NPN, NC, NO, PNP |

