



## SPÍNAČE TLAKU 0166, 0169

Série 0166, 0169

0166401283003

Tlakový spínač 0,1..1 bar, G1/8, NO, FKM, šroubové připojení



- Tělo pozinkovaná ocel
- Tlak 0,1 až 50 bar
- Připojení šroubové / fastnonové



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Elektrické připojení       | Šroub (M3)            |
| Funkce 1                   | Normálně otevřený     |
| Hmotnost                   | 90 g                  |
| Materiál kontaktní části   | FKM, Pozinkovaná ocel |
| Materiál membrány          | FKM                   |
| Materiál těla              | Pozinkovaná ocel      |
| Max. dovolený tlak         | 400 bar               |
| Max. napětí AC/DC          | 42 V                  |
| Max. spínací frekvence/min | 200                   |
| Min. napětí AC/DC          | 10 V                  |
| Nastavitelný rozsah max.   | 1 bar                 |
| Nastavitelný rozsah min.   | 0,1 bar               |
| Odchylka                   | ±0,2                  |
| Procesní připojení         | G1/8                  |
| Shoda s normami            | CSA US, RoHS II       |
| Spínací proud max.         | 4 A                   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Teplota média max. | 120 °C |
| Teplota média min. | -5 °C  |
| Teplota okolí do   | 80 °C  |
| Teplota okolí od   | -20 °C |
| Třída krytí        | IP00   |

