



## KULOVÝ VENTIL, DVOUCESTNÝ, NEREZOVÁ OCEL

Série A26

A260006

Kulový ventil G1/4



- Teplota -20°C až 160°C
- Tlak max. 69 bar
- Nerezová ocel
- Pro agresivní média



### POPIS PRODUKTU

Dvoucestný kulový ventil z nerezové oceli. Ventil je určen pro agresivní média a může být použit v chemickém, petrochemickém a potravinářském průmyslu ale i v běžných průmyslových aplikacích.

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Procesní připojení | G1/4 |
|--------------------|------|

#### DALŠÍ

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiál těla         | Nerezová ocel, Nerez ocel 316L |
| Materiál těsnění      | PTFE                           |
| Provozní teplota max. | 160 °C                         |
| Medium                | Voda, Vzduch, Olej             |
| Provozní teplota min. | -20 °C                         |
| Pracovní tlak max.    | 69 bar                         |

| Připojení | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Váha (kg) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1/4"      | 11,5   | 55     | 50     | 100    | 0,23      |
| 3/8"      | 12,5   | 55     | 50     | 100    | 0,23      |
| 1/2"      | 15     | 65     | 60     | 130    | 0,36      |
| 3/4"      | 20     | 72     | 64     | 130    | 0,5       |
| 1"        | 25     | 84     | 71     | 165    | 0,82      |
| 1 1/4"    | 32     | 94     | 78     | 165    | 1,2       |
| 1 1/2"    | 38     | 110    | 86     | 190    | 1,9       |
| 2"        | 50     | 126    | 95     | 190    | 2,83      |
| 2 1/2"    | 65     | 160,6  | 130    | 250    | 6,59      |
| 3"        | 80     | 178    | 148    | 250    | 9,28      |

