



ROTAMETRY SHO-RATE

Série Sho-Rate

1350G
Rotemetr

- Tělo akryl
- Průtok vzduch až 3,8 m³/h
- Průtok voda až 0,13 m³/h
- Teplota až 121 °C
- Tlak až 13,8 Bar



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Control range	1:10
Length of scale	65 mm
Lowest flow	60 l/min (N ₂)
Material Connection Block	Mosaz
Materiál kontaktní části	Borosilikát, Mosaz, Nerez ocel 316
Material of glass tube	Borosilikát
Materiál O-kroužku	Buna, Kalrez, Viton
Materiál plováku	Carboloy, Sklo, Safir, Nerez ocel 316, Tantal
Materiál senzoru	Borosilikát
Materiál těla	Hliník, Polykarbonat
Materiál těsnění	Buna, Kalrez, PTFE, Viton
Op.	14 bar
Přesnost	5% z rozsahu
Provozní teplota max.	121 °C
Provozní teplota min.	1 °C
Průtok voda	0,0007 až 2,16 l/min

Průtok vzduch	0,05 až 63 l/min
Tělo	Nerez ocel 316
Teplota média max.	121 °C
Teplota média min.	1 °C
Tlakový rozsah max.	13,8 bar
Typ ventilu	Náiventil, Flödesregulator

