



VENTILY 5/2, 5/3 520

Série 520

52000386

Ventil 5/2 G1/8 24VAC vratný pružinou

- G1/8
- Teplota 5 až 50 °C
- Tlak 1,5 až 8 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

Kompaktní ventil pro řízení menších válců do průměru 50 mm. Všechny ventily lze namontovat na podstavce nebo samostatně. Ventil je dodáván s konektorem který lze otáčet o 90 ° nebo 180 ° pro optimální vedení kabelů.

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	24 V
Diferenční tlak min.	1,5 bar
Diferenční tlak max.	8 bar
Funkce	5/2
NC-NO-U	Elektricky ovládaný vratný pružinou
Procesní připojení	G1/8
Průtok max.	600 l/min
Tělo	Eloxovaný hliník
Vrtání	4 mm

DALŠÍ

Spotřeba	1,6 W
Cívka	Termoplast
Doba otevření	20 ms
Doba zavření	30 ms
Druh montáže	Nezávislý
Hmotnost	0,095 kg

Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	8,5
Manuální operátor	Ne
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	8 bar
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Vnitřní díly	Mosaz, Polyamid

