



VENTILY 2/2 NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ 223

Série 223

SCB223A125
Ventil 2/2 NC G1/4 230VAC

- G1/4 - G3/4
- Teplota -20 až 90 °C
- Tlak 0,7 až 100 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0,7 bar
Diferenční tlak max.	100 bar
Diferenční tlak vzduch max.	100 bar
Diferenční tlak olej max.	100 bar
Diferenční tlak voda max.	100 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G1/4
Průtok max.	21,7 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	90 °C
Vrtání	8 mm

DALŠÍ

Spotřeba	16,7 W
Cívka	Epoxyd
Doba otevření	60 ms
Doba zavření	15 ms
Hmotnost	0,7 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Klouzný kroužek	PTFE
Koeficient průtoku	1,3
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	100 bar
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Sedlo	Mosaz
Těsnění pistu	PTFE
Těsnění sedla	Uretan
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Viskozita max.	65 cSt
Vnitřní píst	Nerez ocel

