



VENTILY 2/2 NO, NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ

Série L182, L282

L182B1DYB10E7A
Ventil 2/2 NC G1/2 24VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -10 až 130 °C
- Tlak 0,35 až 12 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz, nerez



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	24 V
Diferenční tlak min.	0,35 bar
Diferenční tlak max.	16 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G1/2
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	90 °C
Vrtání	13,5 mm

DALŠÍ

Materiál membrány	NBR
Cívka	PPS
Doba otevření	70 ms
Doba zavření	600 ms

Hmotnost	0,38 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	3,8
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP67
Vinutí na krátko	Měď
Vnitřní díly	Nerez ocel, PPS