



## VENTILY 2/2 NO, NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ

Série L182, L282

L182B1DYB10S7A  
Ventil 2/2 NC G1/2 230VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -10 až 130 °C
- Tlak 0,35 až 12 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz, nerez



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| AC                   | 230 V            |
| Diferenční tlak min. | 0,35 bar         |
| Diferenční tlak max. | 16 bar           |
| Funkce               | 2/2              |
| NC-NO-U              | Normálně zavřený |
| Procesní připojení   | G1/2             |
| Tělo                 | Mosaz            |
| Teplota média min.   | -10 °C           |
| Teplota média max.   | 90 °C            |
| Vrtání               | 13,5 mm          |

#### DALŠÍ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiál membrány | NBR    |
| Cívka             | PPS    |
| Doba otevření     | 70 ms  |
| Doba zavření      | 600 ms |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Hmotnost</b>            | 0,38 kg         |
| <b>Jádro a pevné jádro</b> | Nerez ocel      |
| <b>Koeficient průtoku</b>  | 3,8             |
| <b>Materiál pružiny</b>    | Nerez ocel      |
| <b>Materiál těsnění</b>    | NBR             |
| <b>Max. dovolený tlak</b>  | 20 bar          |
| <b>Pouzdro jádra</b>       | Nerez ocel      |
| <b>Sedlo</b>               | Mosaz           |
| <b>Třída krytí</b>         | IP67            |
| <b>Vinutí na krátko</b>    | Měď             |
| <b>Vnitřní díly</b>        | Nerez ocel, PPS |