



VENTILY 2/2 NO, NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ

Série L182, L282

L182B1EYB10E2A
Ventil 2/2 NC G3/4 24VDC

- G3/8 - G2
- Teplota -10 až 130 °C
- Tlak 0,35 až 12 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz, nerez



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

DC	24 V
Diferenční tlak min.	0,35 bar
Diferenční tlak max.	12 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/4
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	90 °C
Vrtání	18 mm

DALŠÍ

Materiál membrány	NBR
Cívka	PPS
Doba otevření	70 ms
Doba zavření	500 ms

Hmotnost	0,52 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	5
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP67
Vinutí na krátko	Měď
Vnitřní díly	Nerez ocel, PPS