



## VENTILY 2/2 NO, NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ

Série L182, L282

L282B1EYB10E7K  
Ventil 2/2 NO G3/4 24VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -10 až 130 °C
- Tlak 0,35 až 12 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz, nerez



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| AC                          | 24 V              |
| Diferenční tlak min.        | 0,35 bar          |
| Diferenční tlak max.        | 12 bar            |
| Diferenční tlak vzduch max. | 12 bar            |
| Diferenční tlak voda max.   | 12 bar            |
| Funkce                      | 2/2               |
| NC-NO-U                     | Normálně otevřený |
| Procesní připojení          | G3/4              |
| Průtok max.                 | 83,3 l/min        |
| Tělo                        | Mosaz             |
| Teplota média min.          | -10 °C            |
| Teplota média max.          | 90 °C             |
| Vrtání                      | 18 mm             |

#### DALŠÍ

|          |       |
|----------|-------|
| Spotřeba | 7,6 W |
|----------|-------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Doba otevření</b>      | 300 ms  |
| <b>Doba zavření</b>       | 1000 ms |
| <b>Hmotnost</b>           | 0,52 kg |
| <b>Koeficient průtoku</b> | 5       |