



SNÍMAČE TLAKU PCE-28

Série PCE-28

PCEG0160.X01

Snímač tlaku 0..160Bar 4-20mA G1/2" PK 5m ETFE Ex-ia

APLISENS®

- Výstup 4-20mA, 0-10V
- Teplota -40 až 130 °C
- Tlak 0 až 1000 bar
- Přesnost 0,2% z rozsahu
- Certifikace pro ATEX, IECEx



POPIS PRODUKTU

[certifikáty ke stažení](#)

SPECIFIKACE

Délka kabelu	5 m
Elektrické připojení	Volné vodiče
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316L
Materiál těla	Nerez ocel 304
Napájecí napětí DC max.	28 V DC
Napájecí napětí DC min.	9 V DC
Odchylka	0,2 %
Procesní připojení	G1/2
Shoda s normami	Ex-ia
Teplota média max.	130 °C
Teplota média min.	-40 °C
Teplota okolí do	80 °C
Teplota okolí od	-40 °C
Tlakový rozsah max.	160 bar

Tlakový rozsah min.	0 bar
Třída krytí	IP66, IP67
Typ signálu	4-20 mA
Výrobní číslo	PCE28/EX/0-160BAR/PK/K=5M ETFE/G1/2"

