



SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE APR-2000ALW

Série APR-2000ALW

APRV00.5.X01

Snímač tlakové difference -0,5..+0,5Bar 4-20mA/HART
Manifold

- Výstup 4-20mA + HART
- Teplota -40 až 130 °C
- Tlak -7 až 70 Bar
- Přesnost 0,075% z rozsahu
- Certifikace pro ATEX, IECEx



POPIS PRODUKTU

[certifikáty ke stažení](#)

SPECIFIKACE

Elektrické připojení	M20x1,5
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316L
Materiál těla	Hliník
Napájecí napětí DC max.	28 V DC
Napájecí napětí DC min.	10,5 V DC
Odchylka	0,075 %
Procesní připojení	Rozdělovač
Shoda s normami	Ex-ia
Static pressure	250 bar
Teplota média max.	120 °C
Teplota média min.	-40 °C
Teplota okolí do	80 °C
Teplota okolí od	-25 °C
Tlakový rozsah max.	0,5 bar
Tlakový rozsah min.	-0,5 bar

Třída krytí	IP66
Typ signálu	4-20 mA / Hart
Výrobní číslo	APR2000/ALW/EXI/-0,5..+0,5/-0,5..+0,5/C-type