



VENTILY 2/2 NC NA PÁRU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Série 222

SCE222E003
Ventil 2/2 NC 3/4 230VAC

- G3/8 - G3/4
- Teplota -20 až 184 °C
- Tlak 0 až 9 bar
- Médium horká voda, pára
- Tělo mosaz



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	9 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/4
Průtok max.	85 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	184 °C
Vrtání	19 mm

DALŠÍ

Spotřeba	16,7 W
Cívka	Epoxyd

Doba otevření	100 ms
Doba zavření	75 ms
Druh montáže	Vertikální
Hmotnost	2 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	5,1
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	PTFE
Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	40 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Pístní kroužek	PTFE zaplnění
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Vnitřní píst	Mosaz

