



## SNÍMAČE HLADINY SGE-25.SMART, SGE-25S.SMART

Série SGE-25.SMART, SGE-25S.SMART

SGE25S01.6.000

Snímač hladiny 0..1,6mH<sub>2</sub>O 4-20mA/Hart 10m kabel  
PUR

- Rozsah 1 až 100 mH<sub>2</sub>O
- Přesnost 0,1%
- Výstup 4-20mA + HART
- Certifikace pro ATEX, IECEx
- Verze z titanu



### POPIS PRODUKTU

[certifikáty ke stažení](#)

### SPECIFIKACE

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Délka kabelu             | 10 m                                   |
| Materiál kabelu          | PUR                                    |
| Materiál kontaktní části | Hastelloy C, Nerez ocel (316L) SIS2350 |
| Materiál těla            | Nerez ocel 316L                        |
| Napájecí napětí DC max.  | 55 V DC                                |
| Napájecí napětí DC min.  | 7,5 V DC                               |
| Odchylka                 | 0,1 %                                  |
| Teplota média max.       | 40 °C                                  |
| Teplota média min.       | -30 °C                                 |
| Tlakový rozsah max.      | 1,6 mH <sub>2</sub> O                  |
| Tlakový rozsah min.      | 0 mH <sub>2</sub> O                    |
| Třída krytí              | IP68                                   |
| Typ signálu              | 4-20 mA / Hart                         |

