



## PNEUMNATICKÁ HADICE PA

Série C.PRO

T8F4/2NR0025S

Pneumatická hadice C.Pro 4/2 25m černá



- Teplota -60°C až 130°C
- Tlak max. 49 bar
- Dobrá chemická odolnost
- Polyamid



### POPIS PRODUKTU

Polyamid (PA) je odolný proti chemikáliím a může být použit v širokém rozsahu teplot. Má dobré mechanické vlastnosti a dobrou odolnost na otěr. PA12 se používá pro pneumatické brzdové systémy nákladních automobilů a návěsů, palivové vedení v automobilovém průmyslu, systémech vedení kapalin a plynů (včetně stlačeného vzduchu), kde jsou zapotřebí jejich chemické a/nebo mechanické vlastnosti.

### SPECIFIKACE

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Barva                  | Černá    |
| Box                    | Ne       |
| Celková délka          | 25 m     |
| Destrukční tlak        | 147 bar  |
| Materiál               | Polyamid |
| Poloměr ohybu          | 15 mm    |
| Pracovní tlak max.     | 49 bar   |
| Provozní teplota max.  | 130 °C   |
| Provozní teplota min.  | -60 °C   |
| Vnější průměr hadičky  | 4 mm     |
| Vnitřní průměr hadičky | 2 mm     |



