



VENTILY 2/2 NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ L133

Série L133

L133BECYA10AF8
Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC

- G3/8 - G1
- Teplota -10 až 140 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	10 bar
Funkce 1	2/2, Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	90 °C
Vrtání	12,5 mm

DALŠÍ

Materiál membrány	NBR
Cívka	PPS
Doba otevření	400 ms
Doba zavření	100 ms
Hmotnost	0,34 kg

Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	2
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	16 bar
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP67
Vinutí na krátko	Měď
Viskozita max.	37 cSt
Vnitřní díly	Nerez ocel, PPS
Elektrické připojení	DIN A 43650
Spínací výkon	23 VA

