



## VENTILY ISO, 5/2, 5/3 544

Série 544

54490017

Ventil ISO 4 ,5/2

- ISO 4
- Teplota -10 až 40°C
- Tlak -0,95 až 12 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo lakovaná ocel



### POPIS PRODUKTU

ISO ventily mají standardizované otvory pro podstavce v závislosti na velikosti a jsou používány v aplikacích, které vyžadují vysoký průtok. Jedná se multifunkční ventily, což znamená, že mají těsnění v horní části ventilu, které lze otočit a získat tak interní nebo externí napájení pilotního ventilu v jednom. Elektrický ovládaný ventil lze snadno nahradit adaptérem pokud je vyžadováno ovládání tlakem. ISO ventily jsou k dispozici pro celou řadu pilotních ventilů, stejně jako je většina ve třídě ATEX.

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

|             |            |
|-------------|------------|
| Funkce      | 5/2        |
| NC-NO-U     | Otočný     |
| Průtok max. | 7000 l/min |

### DALŠÍ

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Druh montáže          | Základní deska, CNOMO30, ISO 4 |
| Hmotnost              | 1 kg                           |
| Materiál těla         | Ocel                           |
| Materiál těsnění      | NBR, PUR                       |
| Provozní teplota max. | 60 °C                          |
| Provozní teplota min. | -10 °C                         |
| Napájecí napětí max.  | 12 bar                         |
| Napájecí napětí min.  | 0,99 bar                       |
| Pilotní tlak max.     | 12 bar                         |
| Pilotní tlak min.     | 2 bar                          |

