



VENTILY 5/2, 5/3 519

Série 519

51900006

Ventil 5/2 M5 24VDC

- M5
- Teplota 5 až 50 °C
- Tlak 1,5 až 8 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

Kompaktní ventil pro řízení menších válců do průměru 25-40 mm. Všechny ventily lze namontovat na podstavce nebo samostatně. Ventil je dodáván s konektorem který lze otáčet o 90 ° nebo 180 ° pro optimální vedení kabelů.

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	24 V
DC	24 V
Diferenční tlak min.	1,5 bar
Diferenční tlak max.	8 bar
Funkce	5/2
NC-NO-U	Elektrický
Procesní připojení	M5
Průtok max.	175 l/min
Tělo	Eloxovaný hliník
Vrtání	2,5 mm

DALŠÍ

Spotřeba	1,6 W
Cívka	Termoplast
Doba otevření	20 ms
Doba zavření	30 ms
Druh montáže	Nezávislý
Hmotnost	0,085 kg

Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	2,5
Manuální operátor	Ne
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	8 bar
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Vnitřní díly	Mosaz, Polyamid

