



## PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 2/2 NC SCG203

Série SCG203

SCG203B001S3  
Ventil 2/2 NC G3/8 24VDC

- G3/8 - G1/2
- Teplota -10 až 90 °C
- Tlak od 0.3 až 10 barů
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| DC                   | 24 V             |
| Diferenční tlak min. | 0,3 bar          |
| Diferenční tlak max. | 10 bar           |
| Funkce               | 2/2              |
| NC-NO-U              | Normálně zavřený |
| Procesní připojení   | G3/8             |
| Průtok max.          | 35 l/min         |
| Tělo                 | Mosaz            |
| Teplota média min.   | -10 °C           |
| Teplota média max.   | 90 °C            |
| Vrtání               | 12,5 mm          |

#### DALŠÍ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Materiál membrány | NBR |
| Spotřeba          | 8 W |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Citlivost</b>             | <2 %       |
| <b>Cívka</b>                 | Epoxyd     |
| <b>Hmotnost</b>              | 0,65 kg    |
| <b>Jádro a pevné jádro</b>   | Nerez ocel |
| <b>Klouzný kroužek</b>       | PTFE       |
| <b>Koeficient průtoku</b>    | 2,1        |
| <b>Materiál pružiny</b>      | Nerez ocel |
| <b>Max. dovolený tlak</b>    | 15 bar     |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 75 °C      |
| <b>Provozní teplota min.</b> | -20 °C     |
| <b>Pouzdro jádra</b>         | Nerez ocel |
| <b>Těsnění sedla</b>         | FPM        |
| <b>Třída krytí</b>           | IP65       |
| <b>Viskozita max.</b>        | 40 cSt     |
| <b>Kontrolní signál</b>      | 24VDC-PWM  |

