



MECHANICKY A RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY 3/2 NO, NC DO PANELU

Série 307

307**

Pneumatický ventil 3/2, NC nebo žádná funkce

- NC nebo NO
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

Kompaktní ventil 3 / 2 , který lze kombinovat se všemi tlačítky firmy BACO, otočnými vypínači atd. o rozměrech 22.5 mm a 30 mm (viz OEM katalog el.rozvaděčů). Jeden nebo dva ventily lze namontovat na stejné příslušenství a stejné tlačítko nebo otočný přepínač lze kombinovat např. pro NO a NC ventily. K dispozici je také verze s adaptérem a ventilem kompatibilním s tlačítky řady SCHNEIDER.

S tímto ventilem lze kombinovat všechna tlačítka BACO, ovládací zařízení, otočné vypínače atd. do velikosti 22.5 mm. (Viz katalog OEM Automatické elektrické skříně) .

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Funkce	3/2
NC-NO-U	Vzduchem ovládaný vratný pružinou, Normálně zavřený, Normálně otevřený
Procesní připojení	G1/8, Push-in Ø4 mm
Průtok max.	112 l/min
Vrtání	2 mm

DALŠÍ

Druh montáže	Adaptér
Manuální operátor	No
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Materiál těsnění	NBR, PUR
Max. dovolený tlak	8 bar
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-5 °C
Ochrana proti zkratu	No

Počet válců

2 ks

Vnitřní díly

Nerez ocel

