



HADIČNÍK, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

3040 6-1/8

Hadičnick 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Kuželový
Vnitřní průměr hadičky	6 mm



	A	A1	B	C	L	DH
3040 6-18	6	7.6	19.5	7.5	32.0	12
3040 6-14	6	7.6	19.5	7.5	26.5	14
3040 7-18	7	9.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 7-14	7	9.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 8-18	8	9.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 8-14	8	9.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 9-18	9	9.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 9-14	9	9.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 10-18	10	14	19.5	7.5	36.0	17
3040 10-12	10	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 10-10	10	10	19.5	7.5	32.0	12
3040 10-14	10	14	19.5	7.5	36.0	14
3040 10-16	10	16	19.5	7.5	36.0	17
3040 10-12	10	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 12-14	12	14	19.5	7.5	36.0	14
3040 12-16	12	16	19.5	7.5	36.0	17
3040 12-12	12	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 14-16	14	16	19.5	7.5	36.0	17
3040 14-12	14	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 16-16	16	16	19.5	7.5	36.0	17
3040 16-12	16	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 16-14	16	14	19.5	7.5	36.0	17
3040 17-16	17	16	19.5	7.5	36.0	14
3040 17-12	17	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 18-16	18	16	19.5	7.5	36.0	14
3040 18-12	18	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 18-14	18	14	19.5	7.5	36.0	17
3040 20-16	20	16	19.5	7.5	36.0	14
3040 20-12	20	12	19.5	7.5	36.0	22
3040 20-14	20	14	19.5	7.5	36.0	17
3040 20-18	20	18	19.5	7.5	36.0	14
3040 20-1	20	1	19.5	7.5	36.0	14