



VENTILY 2/2 NC NA PÁRU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 220

Série 220

SCE220A019
Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC

- G1-1/4 - G2
- Teplota -20 až 184°C
- Tlak 0,35 až 10 bar
- Médium horká voda, pára
- Tělo mosaz



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0,35 bar
Diferenční tlak max.	10 bar
Diferenční tlak vzduch max.	10 bar
Diferenční tlak voda max.	10 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	43 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	184 °C
Vrtání	16 mm

DALŠÍ

Spotřeba	10,5 W
----------	--------

Cívka	Epoxyd
Doba otevření	120 ms
Doba zavření	40 ms
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	EPDM
Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	40 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Sedlo	Mosaz
Těsnění sedla	PTFE
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď

