



VENTILY MINIATURNÍ 2/2, 3/2

Série V165, V265, V365

V165V02ZE30C13

MikroVentil 2/2 M5, NC, 24VDC 2,5 W, Ø1,1 mm, Kv
0,04, FPM

- M5
- Teplota 0 až 140°C
- Tlak 0 až 14 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

DC	24 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	10 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	M5
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	0 °C
Teplota média max.	130 °C
Vrtání	1,1 mm

DALŠÍ

Materiál membrány	FPM
Cívka	PA
Doba otevření	10 ms
Doba zavření	5 ms

Hmotnost	0,06 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Koeficient průtoku	0,04
Materiál pružiny	Nerez ocel
Max. dovolený tlak	16 bar
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Viskozita max.	22 cSt
Vnitřní díly	Nerez ocel
Elektrické připojení	DIN C 43650 Micro
Výkon	2,5 W